

型号	MAC-II A-30·MAC-II A-30UL	MAC-II A-50·MAC-II A-50UL	MAC-II A-100·MAC-II A-100UL	MAC-II A-150·MAC-II A-150UL	MAC-II A-250·MAC-II A-250UL
除 尘 效 率	0.3 μ m以上粒子(大气尘埃)为99.99%以上[0.1~0.2 μ m以上粒子(大气尘埃)为99.999%以上]				
除 尘 元 件	预滤器: 纱纶网加工品、过滤膜: HEPA过滤膜[ULPA过滤膜]				
风 量 (50/60Hz)	约3.0/3.5m ³ /min [2.5/3.0m ³ /min]	约5.0m ³ /min [4.0m ³ /min]	约10.0m ³ /min [7.0m ³ /min]	约15m ³ /min [13m ³ /min]	约25m ³ /min [20m ³ /min]
吹 出 风 速 (50/60Hz)	平均0.38/0.44m/sec [0.32/0.38m/sec]	平均0.39m/sec [0.31m/sec]	平均0.51m/sec [0.35m/sec]	平均0.37m/sec [0.32m/sec]	平均0.61m/sec [0.49m/sec]
噪 音 (50/60Hz)	约53/56dB	约55/56dB	约56/57dB		约59/59dB
电 源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz	AC100V 1 ϕ 50/60Hz或AC200V 1 ϕ 50/60Hz			
功 率 (50/60Hz)	28/36W	43/46W	98/114W	141/157W	190/230W
附 属 品	吹出口周围安装的海绵密封垫				

※[]内为ULPA型的规格。