

| 型号 | | FE30K•FE30 | FG3-B•ELK•FK |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 电 导 率 | 测定范围 | 0.00 μ S/cm~199.9mS/cm | |
| | 分辨率 | 0.01 μ S/cm~0.1mS/cm•可自动变更 | |
| | 精度 | \pm 0.5% | |
| T D S | 测定范围 | 0.0mg/l~199.9g/l | |
| | 分辨率 | 0.01mg/l~0.1g/l•自动分极 | |
| | 精度 | \pm 0.5% | |
| 温 度 | 测定范围 | 0~100 $^{\circ}$ C | |
| | 分辨率 | 0.1 $^{\circ}$ C | |
| | 精度 | \pm 0.3 $^{\circ}$ C | |
| 校 准 | 自动识别标准液,最多3点, 4组预定义缓冲液组 | 1点(内置零点自动校准) 3组预定义标准液 | |
| 输 入 | Mini-Din | | |
| 存 储 | — | | 30 |
| 防 滴、防 尘 性 | — | | IP54 |
| 电 源 | AC100V~240V(9VDC) | 4节X7号电池/LR31.5V或NiMH1.2V可充电电池 | |
| 尺 寸 / 重 量 | 200 \times 175 \times 52mm/600g | 169 \times 82 \times 36mm/180g | |