

型号	ON-300S ONW-300S SONW-300S	ON-450S ONW-450S SONW-450S	ON-600S ONW-600S SONW-600S
对 流 方 式	自然对流		
使 用 温 度 范 围	室温+20~300℃		
最 高 温 度 到 达 时 间	约40分钟	约50分钟	约60分钟
温 度 分 布 范 围 ^{※1}	12℃ at300℃		
温 度 控 制	3级PID控制、SSR输出		
定 时 功 能	时刻设定式自动启动·自动停止·SV启动·ON/OFF定时器		
程 序 控 制 功 能	最多16步8种模式的温度调配程序		
安 全 装 置	过电流自动切断器,温度固定式独立防止过热恒温器,自动熄火机构(传感器断线时加热器关闭)		
加 热 器	护套式加热器800W	护套式加热器1400W	
传 感 器	K热电偶		
箱 内 容 积	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ
隔 板 间 距 · 层 数	间距35mm6层	间距35mm10层	间距35mm11层
观 察 窗 (O N 系 列 除 外)	180×220mm		300×350mm
内 装 饰	不锈钢(SUS304)		
排 气 口	φ 32mm×1个		
外 装 饰	ON·ONW系列/金属三聚氰胺烤漆、SONW系列/不锈钢(SUS430)		
重 量	约25kg	约40kg	约50kg
电 源	AC100V 50/60Hz 3P插头		
额 定 电 流	8.5A	14.5A	
隔 板 耐 负 荷	15kg	5kg	
附 属 品	隔板2张、货架导轨4根		

※1 根据本公司测定方法在箱内无负荷时测得的值。