

型号	OF-300S OFW-300S SOFW-300S	OF-450S OFW-450S SOFW-450S	OF-600S OFW-600S SOFW-600S
对流方式	强制对流		
使用温度范围	室温+20~270℃		
最高温度到达时间	约40分钟	约50分钟	约60分钟
温度分布范围 ^{※1}	12℃ at270℃		
温度控制	3级PID控制、SSR输出		
定时功能	时刻设定式自动启动·自动停止·SV启动·ON/OFF定时器		
程序控制功能	最多16步8种模式的温度调配程序		
安全装置	过电流自动切断器,防止过热恒温器,自动熄火机构(传感器断线时加热器关闭)		
加热器	护套式加热器1100W	护套式加热器1300W	护套式加热器1400W
传感器	K热电偶		
箱内容积	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ
隔板间距·层数	间距35mm6层	间距35mm10层	间距35mm11层
观察窗(OF系列除外)	180×220mm		300×350mm
内装饰	不锈钢(SUS304)		
排气口	φ32mm×1个		φ32mm×2个
外装饰	OF·OFW系列/金属三聚氰胺烤漆、SOFW系列/不锈钢(SUS430)		
重量	约25kg	约40kg	约50kg
电源	AC100V 50/60Hz 3P插头		
额定电流	11.5A	13.5A	14.5A
隔板耐负荷	15kg	5kg	
附属品	隔板2张、货架导轨2根		

※1 根据本公司测定方法在箱内无负荷时测得的值。